

One Shot Depositor

Urządzenie OSD (ONE SHOT DEPOSITOR), zostało zaprojektowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wyróżnia się na rynku wydajnością produkcyjną, prostotą użytkowania oraz możliwością szybkiego mycia przy zmiany formatu. Możliwa produkcja szerokiej gamy wyrobów o różnej teksturze i lepkości.

Pralinki, trufle, batony z nadzieniem, tabliczki czekoladowe oraz sezonowe produkty, o ilości nadzienia do 80%.

Born to small and medium production OSD Pomati stands for capacity, ease of use and quick cleaning for changing the format. You can obtain a wide rang of products with different viscosity and consistency. Pralines, truffles, filled bars, tablets, and seasonal items with a quantity of filling up to 80%.



DANE TECHNICZNE

- Wykonana w pełni ze stali nierdzewnej AISI 304
- Szerokość formy / blistra 275 x 175 - 275 x 135 mm
- Standardowy system dozowania 2 x 5 - 2 x 10 tłoków
- Leje załadownicze oraz zawory oddzielnie podgrzewane
- Wymienny taśmociąg
- Automatycznego mycie
- Główne ruchy napędzane serwonapędem
- Produkcja / wydajność na godzinę: **OSD-0** 35Kg – **OSD-5** 70Kg – **OSD-10** 140Kg
- Volt 100/240 – Hz 50/60 – KW 1,5 (OSD-0 KW 1) Jednofazowy (inne napięcia na zamówienie).

OPCJONALNIE

- Dodatkowa płyta dozująca
- Automatyczne ładowanie zasobników

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Totally AISI 304 stainless structure
- Mould size/blister mm 275 x 175 – 275 x 135
- Standard deposit system 2 x 5 – 2 x 10 pistons
- Separately heating hoppers and valves
- Extractable conveyor belt
- Automated cleaning
- Control of main motions by servomotor
- Production per hour OSD-0 35Kg – OSD-5 70Kg – OSD-10 140Kg
- Volt 100/240 – Hz 50/60 – KW 1,5 (OSD-0 KW 1) Single phase (special voltages on request)

OPTIONAL

- Depositing plate
- Automatic hopper loading



OSD-0
mm 960x500x1450

