



tell me
more



TEMPERATRICE SL80

TEMPERING MACHINE SL80

the tempering
cycle is maintained
throughout the day



ita / caratteristiche tecniche

- Strutture in acciaio inox AISI 304 alimentare riciclato;
- Coclea estraibile per pulizia e cambio cioccolato;
- Pannello comandi touch screen
- Inversione di marcia per scarico cioccolato;
- Dosatore a pedale con temporizzatore programmabile;
- Tavolo vibrante riscaldato;
- Vasca cioccolato con riscaldamento a più zone;
- Riscaldamento coclea indipendente;
- Gruppo frigorifero con raffreddamento forzata ad aria;
- Possibilità di temperaggio con stadio di temperatura intermedio;
- Possibilità di impostare una modalità notturna per il mantenimento delle proprietà del prodotto;
- Collegamento diretto di carrello di ricopertura;
- Collegamento diretto di piastra di dosaggio pneumatica;
- Capacità vasca 80 Kg
- 200V - 400V 50 / 60 H

eng / technical characteristics

- Structures in recycled food grade AISI 304 stainless steel;
- Removable auger for cleaning and changing chocolate;
- Touch screen control panel
- Reversal for chocolate unloading;
- Pedal dispenser with timer programmable;
- Heated vibrating table;
- Chocolate tub with multi-zone heating;
- Independent screw heating;
- Refrigeration unit with forced cooling air;
- Possibility of tempering with stage of intermediate temperature;
- Ability to post a night mode for the maintenance of product properties;
- Direct connection of coating trolley;
- Direct connection of dosing plate pneumatics;
- Tank capacity 80 kg
- 200V - 400V 50 / 60 H

630 (with table 850) x 915 x
h 1620 mm

2,8 KW
power

tank capacity 80 Kg

