

HP171L



Zamrażarka szokowa-35 kg-Do lodów

Jednoczęściowa konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304. Prowadnice ze stali nierdzewnej AISI 304, 6-pozycyjny skok 180 mm dla 18 pojemników 36x16,5x12 cm. Produkcja na cykl: 35 kg/cykl od -9 do -18°C. Panel sterowania z płytką elektroniczną wyposażoną w elementy sterujące szybkiego dostępu do głównych funkcji i zarządzania sondą rdzenia produktu. Odszranianie powietrzem.



Informacje ogólne

Nazwa dostawcy/producenta	SAGI
Seria	Ice Cream
Identyfikator	HP171L
Kategoria	Zamrażarka szokowa
Linia	do lodów - 18 pojemników (36x16,5x12cm)

Właściwości techniczne

Wydajność od -9°C do -18°C (kg)	35 w 70/90 minut
Klasa klimatyczna	4 (+30°C, 55% R.H.)
Czynnik chłodniczy/GWP	R452A/2141
Ilość czynnika chłodniczego, kg	2,5
LWA dB(A)	72
System chłodzenia	wentylowany system chłodzenia
Odszranianie	automatyczne, poprzez powietrze
Odprowadzenie skroplin	automatyczne
Moc chłodzenia -23,3°C W	4369
Częstotliwość/napięcie	400V 3N ~ 50 +60 Hz
Moc elektryczna, kW	4,5

Cechy konstrukcyjne

Struktura	jednoczęściowa konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami, z automatycznym ogrzewaniem obwodu styku drzwi
Materiał zewnętrzny	Stal nierdzewna AISI 304
Materiał wewnętrzny	Stal nierdzewna AISI 304
Wewnętrzne dno	łoczone dno z otworem odpływowym

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

Grubość izolacji, mm	75
Drzwi	1 drzwi ze stali nierdzewnej AISI 304
Standardowe drzwi skrzydłowe	z prawej strony / odwracalna na miejscu z samozamykaczem dla kątów mniejszych niż 90°
Uchwyt drzwi	zintegrowany na całej wysokości
Struktura wewnętrzna	przewodnice ze stali nierdzewnej AISI 304 z 4 pozycjami oddalonymi od siebie o 180 mm dla 18 pojemników 36x16,5x12 cm
Parownik	obróbka antykorozyjna i malowanie proszkowe
Przełącznik blokady bezpieczeństwa	tak, aby zatrzymać wewnętrzny wentylator
Nóżki	stal nierdzewna AISI 304, regulowana wysokość
Wysokość nóżek, mm	105 + 155

Sterowanie i funkcje

Rodzaj kontroli	Elektroniczna płyta sterowania
Wyświetlacz	cyfrowy
Alarmy	Optyczne i akustyczne
Funkcje/programy	automatycznie przełącza się na etap konserwacji po cyklu zamrażania szokowego
Funkcje zimna	Zamrażanie szokowe Miękkie/twarde w trybie wykrywania czasu i/ lub sondy; Chłodzenie wstępne (-25°C)

Standard

Para przewodnic	6
Półki	6
Wymiary półki, cm	60x40
Sonda rdzenia	pojedynczy detektor
Pojemnik na wodę	plastik umieszczony na dnie

Wymiary i waga

Opakowanie (dł. x szer. x wys.), cm	91x88x216,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	80x83x199
Waga brutto (kg)	255
Waga netto (kg)	230

Uwagi

Uwagi	*W przypadku braku włożenia sondy do rdzenia, automatycznie wykona cykl czasowy.
-------	--