



OBLEWARKA S35

ENROBING MACHINE S35



właściwości techniczne

- Stalowa konstrukcja AISI 304
- Dozownik programowany za pomocą pedału nożnego
- Podgrzewany zbiornik z termostatem
- Pompa zdejmowana dla łatwiejszego czyszczenia i zmiany rodzaju czekolady
- Pompa o zmiennej prędkości obrotowej
- Bieg wsteczny do rozładunku czekolady
- Termostaat do precyzyjnej kontroli temperatury
- Napięcie 400 HZ 50 KW 3,5 trzyfazowe (inne napięcia niestandardowe na zamówienie)
- Wymiary mm 710 (ze stołem 880) x 880 x h 1350
- Pojemność zbiornika 50kg

eng / technical characteristics

- Totally AISI 304 stainless structure
- Programmable pedal doser
- Heated chocolate tank and with thermostat
- Completely removable pump
- Variable speed pump
- Backflow to discharge chocolate
- Temperature control thermostat high precision
- Volt 400 - Hz 50 - AW 3,5 Three - phase 5 poles (Special voltages on request)
- Dimensions mm 710 (with table 880) x 880 x h 1350
- Tank capacity: 50 kg

oblewarka o największej
pojemności zbiornika

pojemność
50 kg

710x880
h 1350

3,5 KW
moc

TUNEL CHŁODNICZY

COOLING TUNNEL



65

tunele chłodnicze

dowiedz się
więcej



właściwości techniczne

- W całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Przenośnik taśmowy z odpornego poliuretanu (dopuszczonego do kontaktu z żywnością)
- Wałki samoregulujące z mechanizmem zapobiegającym przemieszczaniu się. Automatyczne, podgrzewane, odszranianie gazowe.
- Chłodzenie z obiegiem zamkniętym powietrza
- Wysokość prześwitu produktu 130/290 mm. Szerokość przenośnika taśmowego 180/250/320 mm
- Długość agregatu chłodniczego, 4 -12 m
- 400 V - 50 Hz - 2,4 kW Trójfazowe (napięcia niestandardowe na życzenie)

eng / technical characteristics

- Totally AISI 304 stainless structure - caps inox
- Conveyor belt made of food-compatible polyurethane table take off as driving terminal
- Self-centred rollers to adjust conveyors belt's direction automatic defrosting system hot gas
- Cooling with ring air ventilation
- Height passing product mm 100/260 (pro version) Belt width mm 180/250/320 (other width on request)
- Volt 400 - Hz 50 - KW 2,4 Three-phase 5 poles (special voltages on request)
- Controlled humidity

Idealne chłodzenie
to nie tylko kwestia
temperatury