



PAS DO OBLEWANIA

ENROBING BELT

25

akcesoria do temperówek



właściwości techniczne

- Siatkowy pas transmisyjny do załadunku z systemem Start/Stop
- Siatkowy pas wibrujący do oblewania
- Taśma rozładunkowa z systemem Start/Stop, z wałkiem obrotowym na papier pergaminowy
- Szybko ściągany pas załadunkowy umożliwiający mycie pasa do oblewania
- Tacki aluminiowe do rozładunku produktu
- Dwuwarstwowy lej do czekolady, do całkowitego lub częściowego oblewania produktu
- Wentylator o regulowanej prędkości
- Poziomo obracany moduł nadmuchiwy z regulacją wysokości i przechyłu
- Moduł odcinający z napędem wyposażony w bieg wsteczny
- Zbiornik dla dolnego i bocznego oblewania produktu
- Maksymalna wysokość produktu mm 160
- Regulowana prędkość 0-2 mt/min

eng / technical characteristics

- Network loading mesh belt with start/stop function
- Re-enrobing network with product vibration area
- Unloading conveyor belt featuring a start/stop system fed by a paper roll
- Rapid release of unloading conveyor belt for re enrobing cart washing
- Aluminum trays for product unloading
- Double veil hopper for total/partial enrobing
- Variable-speed ventilator with inverter
- Height-adjustable blower featuring a flap top
- Motorized tail cutter with reverse direction
- Tank for lateral and lower enrobing with sinker
- Product height clearance – 160 mm
- Variable 0-2 mt/min speed

kompatybilny z

mm 180: T20

available for

mm 250: T20, T35

mm 320: T35

opcjonalnie

Lampa grzewcza
Osłona z plexi
Dekorator