

TANK S150



dowiedz się
więcej



właściwości techniczne

- W całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Ogrzewanie – kąpiel wodna z regulacją temperatury
- Wyjmowane mieszadło i pompa w celu łatwego czyszczenia
- Pompa o zmiennej prędkości
- Obrotowe koła z hamulcem ułatwiające przemieszczanie
- Pojemność zbiornika 150 Kg
- Zasilanie 400 Hz 50/60 KW 2,90 trzyfazowe
- Wymiary S150: mm 900 x 900 x h 1100
- Opcjonalnie czujnik poziomu surowca w temperówce

eng / technical characteristics

- Frame and tank made entirely of steel inox 304
- Heating in a water bath controlled by thermo regulator
- Reverse for pipes cleaning
- Removable stirrer and pump for easy cleaning
- Variable speed pump
- Wheels with brake for the handling
- Tank capacity K9 150
- Volt 400 Hz 50/60 KW 2,90 Three - phase 5 poli
- Dimensions S150: mm 900 x 900 x h 1100
- Optional Level sensor

po prostu niezbędny

pojemność
150 Kg

TANK S300



właściwości techniczne

- W całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Ogrzewanie – kąpiel wodna z regulacją temperatury
- Wyjmowane mieszadło i pompa w celu łatwego czyszczenia
- Pompa o zmiennej prędkości
- Obrotowe koła z hamulcem ułatwiające przemieszczanie
- Pojemność zbiornika 300 Kg
- Zasilanie 400 Hz 50/60 KW 4 trzyfazowe
- Wymiary S300: mm 1000 x 1000 x h 1300
- Opcjonalnie czujnik poziomu surowca w temperówce

eng / technical characteristics

- Frame and tank made entirely of steel inox 304
- Heating in a water bath controlled by thermo regulator
- Reverse for pipes cleaning
- Removable stirrer and pump for easy cleaning
- Variable speed pump
- Wheels with brake for the handling
- Tank capacity Kg 300
- Volt 400 Hz 50/60 KW 4 Three - phase 5 poli
- Dimensions S300: mm 1000 x 1000 x h 1300
- Optional Level sensor

po prostu niezbędny

pojemność
300 Kg